

respirators





AP1085

MOQ 1 50 1000

MATERIÁL: polypropylén

FARBA:



F7011

biela

- polypropylénové tvarované rúško bez ventilčeka
- 140 g/m²
- na prácu v prašnom prostredí

filtračné triedy pozri str.

527



AP311

MOQ 1 20 400

MATERIÁL: SMS textília, polypropylén, guma

NORMA: EN 149

FILTRAČNÁ TRIEDA: FFP1

FARBA:



F7007

bielo-žltá

- skladaný respirátor s polypropylénovým filtračným médiom
- funguje na báze elektrostatiky
- vonkajšia a vnútorná vrstva z SMS textílie/polypropylénu
- nosová svorka a dvojitý upínací systém z prírodnej gumeny zaisťujú vynikajúcu tesnosť
- mäkká nosová pena



AP321

MOQ 1 12 240

MATERIÁL: SMS textília, polypropylén, guma

NORMA: EN 149

FILTRAČNÁ TRIEDA: FFP1

FARBA:



F7006

bielo-žltá

- skladaný respirátor s výdychovým ventilčekom s polypropylénovým filtračným médiom
- funguje na báze elektrostatiky
- vonkajšia a vnútorná vrstva z SMS textílie/polypropylénu
- nosová svorka a dvojitý upínací systém z prírodnej gumeny zaisťujú vynikajúcu tesnosť
- mäkká nosová pena



AP521

MOQ 1 12 240

MATERIÁL: SMS textília, polypropylén, guma

NORMA: EN 149

FILTRAČNÁ TRIEDA: FFP1

FARBA:



F7004

bielo-žltá

- respirátor mušľového tvaru s výdychovým ventilčekom, filtračné médium z polypropylénu funguje na báze elektrostatiky, vonkajšia vrstva z SMS textílie/polypropylénu, vnútorná vrstva z polyesteru, nosová svorka a dvojitý upínací systém z prírodnej gummy zaistujú vynikajúcu tesnosť, mäkká nosová pena

AP312

MOQ 1 12 240

MATERIÁL: SMS textília, polypropylén, guma

NORMA: EN 149

FILTRAČNÁ TRIEDA: FFP2

FARBA:



F7009

bielo-modrá

- skladaný respirátor s polypropylénovým filtračným médiom
- funguje na báze elektrostatiky
- vonkajšia a vnútorná vrstva z SMS textílie/polypropylénu
- nosová svorka a dvojitý upínací systém z prírodnej gummy zaistujú vynikajúcu tesnosť
- mäkká nosová pena

AP322

MOQ 1 12 240

MATERIÁL: SMS textília, polypropylén, guma

NORMA: EN 149

FILTRAČNÁ TRIEDA: FFP2

FARBA:



F7008

bielo-modrá

- skladaný respirátor s výdychovým ventilčekom s polypropylénovým filtračným médiom, funguje na báze elektrostatiky, vonkajšia a vnútorná vrstva z SMS textílie/polypropylénu
- nosová svorka a dvojitý upínací systém z prírodnej gummy zaistujú vynikajúcu tesnosť
- mäkká nosová pena



AP522C

MOQ 1 12 240

MATERIÁL: SMS textília, polypropylén, guma

NORMA: EN 149

FILTRAČNÁ TRIEDA: FFP2

FARBA:



F7010

sivo-modrá

- respirátor mušľového tvaru s výdychovým ventilčekom
- uhlíkový filter proti organickým parám, filtračné médium z polypropylénu funguje na báze elektrostatiky
- vonkajšia vrstva z SMS textílie/polypropylénu, vnútorná vrstva z polyesteru
- nosová svorka a dvojité upínací systém z prírodnej gummy zaistujú vynikajúcu tesnosť, mäkká nosová pena

AP522

MOQ 1 12 240

MATERIÁL: SMS textília, polypropylén, guma

NORMA: EN 149

FILTRAČNÁ TRIEDA: FFP2

FARBA:



F7005

bielo-modrá

- respirátor mušľového tvaru s výdychovým ventilčekom
- filtračné médium z polypropylénu funguje na báze elektrostatiky
- vonkajšia vrstva z SMS textílie/polypropylénu, vnútorná vrstva z polyesteru
- nosová svorka a dvojité upínací systém z prírodnej gummy zaistujú vynikajúcu tesnosť
- mäkká nosová pena

AP623 SHIELD

MOQ 1 5 60

MATERIÁL: SMS textília, polypropylén, guma

NORMA: EN 149

FILTRAČNÁ TRIEDA: FFP3

FARBA:



F7013

bielo-červená

- respirátor mušľového tvaru s výdychovým ventilčekom
- filtračné médium z polypropylénu, funguje na báze elektrostatiky
- vonkajšia vrstva z SMS textílie/polypropylénu, vnútorná vrstva z polyesteru
- nosová svorka a dvojité upínací systém z prírodnej gummy zaistujú vynikajúcu tesnosť
- mäkká nosová pena



V mnohých priemyselných odvetviach vrátane potravinárskeho a farmaceutického priemyslu predstavuje kontaminácia výrobku cudzími predmetmi vždy vážne riziko. Ak zostanú cudzie predmety počas výrobného procesu neodhalené, môžu spôsobiť poškodenie výrobných zariadení či ujmu na zdraví spotrebiteľom, ktorí sa nechceme dostať do styku so znečisťujúcou látkou. Jedinou účinnou prevenciou pred kontamináciou cudzími telesami je začlenenie detegovateľných produktov do výrobného procesu.

Výrobky Detectamet® sú bezpečné

Výrobky Detectamet sú navrhnuté tak, aby boli v potravinách nielen ľahko zistiteľné, ale predovšetkým bezpečné a zdravotne bezchybné.

Výhody:

- respirátory radu Detectamet® sú zistiteľné buď detektorom kovu a RTG systémami, alebo sú vizuálne detegovateľné
- všetky časti jedného výrobku sú potenciálne zistiteľné vďaka podielu kovových magnetických stopových prvkov, ktoré sú prítomné vo väčšine prípadov v celej ploche výrobku



CHEF

MOQ 1 10 100

MATERIÁL: SMS textília, polypropylén

NORMA: EN 149
FILTRAČNÁ TRIEDA: FFP2
FARBA:



F7014
modrá

ROYAL

MOQ 1 5 60

MATERIÁL: SMS textília, polypropylén

NORMA: EN 149
FILTRAČNÁ TRIEDA: FFP3
FARBA:



F7015
modrá

použitie:

špeciálne navrhnutý pre použitie pri manipulácii s múkou, kávou, korením a sušenými potravinami

- detegovateľný respirátor spĺňa rámcové smernice EN 1935/ 2004 pre kontakt s potravinami, bez kovových častí – sponiek, všetky plastové časti detegovateľné detektorom kovov, jasne modrá farba pre vizuálnu detekciu, nízky dýchací odpor, pohodlné nosenie, nastaviteľné upínanie, redukuje zahmlievanie okuliarov, patent č. 12063871

3M



AURA 9310+ MOQ 1 20 240

MATERIÁL: SMS textília, polypropylén

NORMA: EN 149

FILTRAČNÁ TRIEDA: FFP1

FARBA:



F1024

bielo-žltá

- inovatívny skladaný trojpanelový respirátor
- embosovaný nosový panel redukuje zahmlievanie okuliarov
- veľmi nízky odpor pri dýchaní
- prispôsobí sa všetkým typom tváre

AURA 9312+ MOQ 1 10 120

MATERIÁL: SMS textília, polypropylén

NORMA: EN 149

FILTRAČNÁ TRIEDA: FFP1

FARBA:



F1025

bielo-žltá

- skladaný trojpanelový respirátor
- embosovaný nosový panel redukuje zahmlievanie okuliarov
- veľmi nízky odpor pri dýchaní
- 3M™ Cool Flow ventilček efektívne zamedzuje teplo a vlhkosť vznikajúcim pri dýchaní, poskytuje chladnejšiu klímu a pohodlnejšie nosenie

AURA 9320+ MOQ 1 20 240

MATERIÁL: SMS textília, polypropylén

NORMA: EN 149

FILTRAČNÁ TRIEDA: FFP2

FARBA:



F1026

bielo-modrá

- skladaný trojpanelový respirátor
- embosovaný nosový panel redukuje zahmlievanie okuliarov
- veľmi nízky odpor pri dýchaní



VFLEX 9152 MOQ 1 20 400

MATERIÁL: SMS textília, polypropylén

NORMA: EN 149

FILTRAČNÁ TRIEDA: FFP2

FARBA:



F1099

biela
veľ. M/L

F1099/S

biela
veľ. S

- skladaný respirátor
- hlavné diely v tvare V sa prispôsobujú pohybu vašich úst a prinášajú viac komfortu pri rozprávaní
- embosovaný nosový panel pomáha udržať tvar respirátora a jeho vzdialenosť od úst, vytvára pocit voľného priestoru na dýchanie
- tvarovateľná nosová svorka zaručuje výborné utesnenie
- príjemný vnútorný materiál

AURA 9322+ MOQ 1 10 120

MATERIÁL: SMS textília, polypropylén

NORMA: EN 149

FILTRAČNÁ TRIEDA: FFP2

FARBA:



F1027

bielo-modrá

- skladaný trojpanelový respirátor
- 3M™ Cool Flow ventilček efektívne zamedzuje teplo a vlhkosť vznikajúcim pri dýchaní, poskytuje chladnejšiu klímu
- embosovaný nosový panel redukuje zahmlievanie okuliarov
- veľmi nízky odpor pri dýchaní

AURA 9422+ MOQ 1 10 120

MATERIÁL: SMS textília, polypropylén

NORMA: EN 149

FILTRAČNÁ TRIEDA: FFP2

FARBA:



F1109

modrá

- skladaný trojpanelový respirátor
- 3M™ Cool Flow ventilček efektívne zamedzuje teplo a vlhkosť vznikajúcim pri dýchaní, poskytuje chladnejšiu klímu
- nosový panel sa prispôsobí kontúram nosa a tváre a poskytuje široké pole videnia – umožňuje použitie s ochrannými okuliarmi, integrovaná nosová svorka vo vrstvách respirátora znižuje riziko jeho porušenia, ideálne pre potravinársky a farmaceutický priemysel

3M

AURA 9332+

MOQ 1 10 120

MATERIÁL: polypropylén

NORMA: EN 149

FILTRAČNÁ TRIEDA: FFP3

FARBA:


F1028

bielo-červená

- skladaný trojpanelový respirátor
- embosovaný nosový panel redukuje zahmlievanie okuliarov
- veľmi nízky odpor pri dýchaní
- 3M™ Cool Flow ventilček efektívne zamedzuje teplu a vlhkosti vznikajúcim pri dýchaní, poskytuje chladnejšie prostredie a pohodlnejšie nosenie

 filtračné triedy pozri str. **527**


AURA 9432+

MOQ 1 10 120

MATERIÁL: polypropylén

NORMA: EN 149

FILTRAČNÁ TRIEDA: FFP3

FARBA:


F1108

modro-červená

- skladaný trojpanelový respirátor
- tvarová stálosť umožňuje použitie v teplem a vlhkom prostredí
- tvarovaný nosový panel sa prispôsobí kontúram nosa a tváre a poskytuje široké pole videnia, umožňuje použitie s ochrannými okuliarmi
- integrovaná nosová svorka vo vrstvách respirátora znižuje riziko jeho porušenia
- 3M™ Cool Flow ventilček efektívne zamedzuje teplu a vlhkosti vznikajúcim pri dýchaní, poskytuje chladnejšie prostredie a pohodlnejšie nosenie
- ideálny pre potravinársky a farmaceutický priemysel
- prispôsobí sa všetkým tvarom a veľkostiam tváre

**4251**

MOQ 1 10

MATERIÁL: mäkký hypoalergénny elastomér

NORMA: EN 405

FILTRAČNÁ TRIEDA: A1P2

FARBA:

**F2003**

bielo-modrá

4255

MOQ 1 10

MATERIÁL: mäkký hypoalergénny elastomér

NORMA: EN 405

FILTRAČNÁ TRIEDA: A2P3

FARBA:

**F2004**

bielo-modrá

- polomaska s integrovanou kombináciou filtra proti parám a plynom a filtra na pevné častice, dva veľké uhlíkové filtre pre dosiahnutie dlhej životnosti a nízkeho odporu dýchania v kombinácii s časticovým filtrom, bezúdržbové, žiadne náhradné diely, filtre nie je možné meniť, veľmi pohodlné zaistenie stabilného priľnutia k hlave pomocou nastaviteľného náhlavného pásika zvlášť vhodného na použitie pri nástreku farieb

3M**6*00**

MOQ 1 8

MATERIÁL: elastomér**NORMA:** EN 140:1998**FILTRAČNÁ TRIEDA:** podľa zvoleného filtra**FARBA:****F2006/S** 6100 **F2006/M** 6200 **F2006/L** 6300sivo-červená
veľ. Ssivo-červená
veľ. Msivo-červená
veľ. L

- polomaska s dvoma filtrami
- poskytuje vyváženejšie utesnenie než maska s jedným ťažkým filtrom v prednej časti, znižuje odpor pri dýchaní
- zlepšuje zorné pole
- bajonetový upínací systém filtra 3M pre bezpečné a zaistené pripevnenie filtra
- mäkká a ľahká elastomérová tvárová časť
- využíva všetky existujúce filtre radu 2000, 5000 a väčšinu filtrov radu 6000

NEW**65****

MOQ 1 10

MATERIÁL: silikón**NORMA:** EN 140:1998**FILTRAČNÁ TRIEDA:** podľa zvoleného filtra**FARBA:****F2030/S** 6501 **F2030/M** 6502 **F2030/L** 6503sivo-modrá
veľ. Ssivo-modrá
veľ. Msivo-modrá
veľ. L

- polomaska s výdychovým ventilčekom
- pre jednoduchšie dýchanie a zníženie akumulácie tepla a vlhkosti, zvyšuje pohodlie užívateľa
- silikónová tvárová časť
- všetky masky majú bajonetový úchytný systém filtra 3M pre bezpečné, zaistené upevnenie a umožňujúce využitie širokej škály filtrov proti plynom, výparom a jemným časticiam
- široká škála príslušenstva a náhradných dielov

NEW



ponuka filtrov od str.

84

650*QL

MOQ 1 10

MATERIÁL: silikón

NORMA: EN 166

FILTRAČNÁ TRIEDA: podľa zvoleného filtra

FARBA:



F2031/S 6501QL	F2031/M 6502QL	F2031/L 6503QL
modrá veľ. S	modrá veľ. M	modrá veľ. L

- polomaska s výdychovým ventilčekom
- pre jednoduchšie dýchanie a zníženie akumulácie tepla a vlhkosti
- Vyhotovenie Quick Latch (QL) – umožňuje jednoduché nasadenie a zloženie bez nutnosti skladania bezpečnostnej prilby či tvároveho štítu
- silikónová tvárová časť
- všetky masky majú bajonetový úchytný systém filtra 3M pre bezpečné, zaistené upevnenie a umožňujúce využitie širokej škály filtrov proti plynom, výparom a jemným časticiam
- široká škála príslušenstva a náhradných dielov

POLOMASKY



75**

MOQ 1 10

MATERIÁL: eudermický silikón

NORMA: EN 140:1998

FILTRAČNÁ TRIEDA: podľa zvoleného filtra

FARBA:



F2007/S 7501	F2007/M 7502	F2007/L 7503
modrá veľ. S	modrá veľ. M	modrá veľ. L

- polomaska s výdychovým ventilčekom
- pre jednoduchšie dýchanie a zníženie akumulácie tepla a vlhkosti
- bajonetový úchytný systém filtra 3M pre bezpečné zaistené upevnenie
- mäkký silikónový materiál poskytuje väčšiu pružnosť a ľahší kontakt s tvárou a hlavou
- využíva všetky existujúce filtre radu 2000, 5000 a väčšinu filtrov radu 6000
- systém náhlavných pásikov a strmeňa so spúšťacou schopnosťou poskytuje väčšiu stabilitu a menší tlak na nos

3M**6*00**

MOQ 1 4

MATERIÁL: polykarbonátový priezor,
hypoalergénna výstelka

NORMA: EN 136:1998

FILTRAČNÁ TRIEDA: podľa zvoleného
filtra (trieda 1)

FARBA:

**F3001/M**

6800

sivo-čierna
veľ. M

F3001/L

6900

sivo-čierna
veľ. L

- celotvárová maska s dvoma filrami
- poskytuje vyváženejšie utesnenie než maska s jedným ťažkým filtrom v prednej časti, znižuje odpor pri dýchaní
- zlepšuje zorné pole
- bajonetový upínací systém filtra 3M pre bezpečné a zaistené pripevnenie filtra
- mäkká a ľahká elastomérová tvárová časť
- využíva všetky existujúce filtre radu 2000, 5000 a väčšinu filtrov radu 6000
- k dispozícii vo dvoch veľkostiach: 6800 (stredná), 6900 (veľká)

dýchacie systémy 3M™ VERSAFLO™

Dýchacie systémy 3M™ VERSAFLO™ predstavujú komplexný prístup k ochrane pracovníkov prostredníctvom systémov zložených z pohodlných modulov. Každý systém má tri voliteľné moduly – zdroj vzduchu, náhlavný diel a dýchaciu hadicu – ktoré je možné vzájomne kombinovať a vytvárať desiatky rôznych konfigurácií. Maximálna flexibilita pre meniace sa pracovné prostredie, potreby i nároky na pohodlie.

VERSAFLO TR-315 E

F6100

štartovací balíček obsahuje:

- filtračno-ventilačná jednotka TR-302E
- časticový filter
- predfilter
- štandardný pásik
- batéria s vysokou kapacitou
- nabíjačka na jednu batériu
- dĺžkovo nastaviteľná dýchacia hadica BT-30





S-133

MOQ 1

MATERIÁL: tkanina

NORMA: EN 166, EN 12941 TH3,
EN 14594 3A

FARBA:



F6113

biela

- ľahký náhlavný diel s integrovaným náhlavným košom
- veľkosť malá/stredná

S-433

MOQ 1

MATERIÁL: tkanina

NORMA: EN 166, EN 12941 TH3,
EN 14594 3A

FARBA:



F6115

biela

- ľahký náhlavný diel
- zaisťuje kvalitnú ochranu hlavy, tváre, krku a ramien
- s integrovaným náhlavným košom a tvárovým tesnením
- veľkosť malá/stredná

S-655

MOQ 1

MATERIÁL: tkanina

NORMA: EN 166, EN 12941 TH3,
EN 14594 3A

FARBA:



F6117

biela

- ľahký náhlavný diel s prémiovým viacnásobne použiteľným náhlavným košom a vnútorným golierom

3M

M-106

MOQ 1

MATERIÁL: polykarbonátový priezor, polyuretánové tesnenie

NORMA: EN 166:2001, EN 352-3:2002, EN 14594:2005, EN 12941:1998

FARBA:



F6124

sivá

- náhlavný diel na prívod vzduchu
- s povrstveným priezorom pre vyššiu chemickú a mechanickú odolnosť
- s komfortným polyuretánovým tvárovým tesnením
- je vhodný na ochranu tváre proti prachu, odstrekujúcim kvapalinám a chemikáliám

M-306

MOQ 1

MATERIÁL: tvrdý plast

NORMA: EN 166:2001, EN 352-3:2002, EN 14594:2005, EN 12941:1998

FARBA:



F6126

sivo-čierna

- prilba na prívod vzduchu
- s povrstveným priezorom pre vyššiu chemickú a mechanickú odolnosť
- s komfortným polyuretánovým tvárovým tesnením

M-406

MOQ 1

MATERIÁL: tvrdý plast, nylon

NORMA: EN 166:2001, EN 352-3:2002, EN 14594:2005, EN 12941:1998

FARBA:



F6130

sivo-čierna

- prilba na prívod vzduchu
- s povrstveným priezorom pre vyššiu chemickú a mechanickú odolnosť
- s odolným ochranným golierom z Cordura® nylonu



BT-40

MOQ 1

MATERIÁL: plast

FARBA:



F6107

čierna

Robustná hadica s vysokou trvanlivosťou vhodná do ťažkých priemyselných podmienok a prostredí so žeravými časticami. Dýchacia hadica spoľahlivo prepojí náhlavný diel s jednotkou prívodu/pohonu vzduchu a zaisťuje tak konštantný prietok vzduchu pre dýchanie. Náhlavné diely radu 3M™ Versaflo™ možno pripojiť k jednotkám prívodu vzduchu pomocou nových 3M™ Versaflo™ hadíc série BT tak, aby spĺňali vysoké požiadavky na dýchanie.

BT-20

MOQ 1

MATERIÁL: plast

FARBA:



F6109

čierna

- Dýchacia hadica spoľahlivo prepojí náhlavný diel s jednotkou prívodu/pohonu vzduchu a zaisťuje tak konštantný prietok vzduchu na dýchanie. Náhlavné diely radu 3M™ Versaflo™ je možné pripojiť k jednotkám prívodu vzduchu pomocou nových 3M™ Versaflo™ hadíc série BT tak, aby spĺňali vysoké požiadavky na dýchanie. Ľahká dýchacia hadica je k dispozícii v dvoch dĺžkových variantoch a dá sa ľahko čistiť.

TR-300

MOQ 1

MATERIÁL: plast

NORMA: : EN 12941 TH2, EN 12941 TH3

STUPEŇ OCHRANY: TH2, TH3

FARBA:



F6101

sivo-čierna

- Jednotka s pohonom vzduchu 3M™ Versaflo™ TR-300 predstavuje spojenie výkonu, ochrany a príjemného pocitu s modernou štýlovou konštrukciou s nízkou hmotnosťou. Vysokoúčinné filtre zachycujú nebezpečný prach, aerosóly a výpary, pričom eliminujú nepríjemný zápach plynov a pár. Podľa druhu náhlavného dielu spĺňa triedu TH2 alebo TH3 normy EN12941. Stanovený súčiniteľ ochrany (APF – Assigned Protection Factor) 40 pre náhlavné diely 3M Versaflo radu S a M-400, APF 20 pre všetky ostatné.



6051

MOQ 1 64

MATERIÁL: plast

NORMA: EN 14387:2004 + A1:2008

FILTRAČNÁ TRIEDA: A1

FARBA:



F4014

sivo-hnedá

- filter proti organickým plynom a výparom
- vhodné do všetkých masiek 3M™ radu 6000 a 3M™ 7000
- odporúčané oblasti použitia: práca s konvenčnými farbami, výroba dopravných prostriedkov, výroba a použitie farieb a atramentov, spracovanie lepidiel, výroba a spracovanie kaučuku

6054

MOQ 1 64

MATERIÁL: plast

NORMA: EN 14387:2004 + A1:2008

FILTRAČNÁ TRIEDA: K1

FARBA:



F4015

sivo-zelená

- filter proti čpavku a derivátom
- vhodné do všetkých masiek 3M™ radu 6000 a 3M™ 7000
- odporúčané oblasti použitia: agrochémia, výroba a údržba chladiacich zariadení

stupeň ochrany filtrov – pozri str.

527

6055

MOQ 1 64

MATERIÁL: plast

NORMA: EN 14387:2004 + A1:2008

FILTRAČNÁ TRIEDA: A2

FARBA:



F4016

sivo-hnedá

- filter proti organickým plynom a výparom
- vhodné do všetkých masiek 3M™ radu 6000 a 3M™ 7000
- odporúčané oblasti použitia: práca s konvenčnými farbami, výroba dopravných prostriedkov, výroba a použitie farieb a atramentov, spracovanie lepidiel, výroba a spracovanie kaučuku



6057

MOQ 1 64

MATERIÁL: plast

NORMA: EN 14387:2004 + A1:2008

FILTRAČNÁ TRIEDA: ABE1

FARBA:



F4017

sivá + farebné delenie

- filter proti organickým, anorganickým a kyslým plynom a výparom
- vhodné do všetkých masiek 3M™ radu 6000 a 3M™ 7000
- odporúčané oblasti použitia: práca s konvenčnými farbami, výroba dopravných prostriedkov, výroba a použitie farieb a atramentov, spracovanie lepidiel, výroba a spracovanie kaučuku, čistenie kyselinou, obrábanie kovov, leptanie kovov, výroba a práca s chemikáliami

6059

MOQ 1 64

MATERIÁL: plast

NORMA: EN 14387:2004 + A1:2008

FILTRAČNÁ TRIEDA: ABEK1

FARBA:



F4018

sivá + farebné delenie

- filter proti organickým, anorganickým a kyslým plynom, výparom, čpavku a jeho derivátom
- vhodné do všetkých masiek 3M™ radu 6000 a 3M™ 7000
- odporúčané oblasti použitia: práca s konvenčnými farbami, výroba dopravných prostriedkov, výroba a použitie farieb a atramentov, spracovanie lepidiel, výroba a spracovanie kaučuku, čistenie kyselinou, obrábanie kovov, leptanie kovov, výroba a práca s chemikáliami, výroba a údržba chladiacich zariadení, agrochémia

6096

MOQ 1 32

MATERIÁL: plast

NORMA: EN 14387:2004 + A1:2008

FILTRAČNÁ TRIEDA: A1HgP3R

FARBA:



F4019

sivo-biela + farebné delenie

- filter proti organickým výparom, ortuťovým výparom a časticiam
- vhodné do všetkých masiek 3M™ radu 6000 a 3M™ 7000
- odporúčané oblasti použitia: laboratóriá, ťažba a spracovanie ropy a plynu

3M

6098

MOQ 1 32

MATERIÁL: plast**NORMA:** EN 14387:2004 + A1:2008**FILTRAČNÁ TRIEDA:** AXP3**FARBA:**

F4020

sivo-biela + farebné delenie

- filter proti organickým výparom, ortuťovým výparom a časticiam
- vhodné do všetkých masiek 3M™ radu 6000 a 3M™ 7000
- odporúčané oblasti použitia: laboratória, prostredie s odletujúcimi časticami

6099

MOQ 1 32

MATERIÁL: plast**NORMA:** EN 14387:2004 + A1:2008**FILTRAČNÁ TRIEDA:** ABEK2P3**FARBA:**

F4021

sivo-biela + farebné delenie

- filter proti organickým výparom, anorganickým a kyslým plynom, čpavku a jeho derivátom a časticiam
- vhodné do všetkých masiek 3M™ radu 6000 a 3M™ 7000
- odporúčané oblasti použitia: laboratória, prostredie s odletujúcimi časticami

stupeň ochrany filtrov – pozri str. **527**

2125

MOQ 1 80

MATERIÁL: skladaný polypropylén**NORMA:** EN 143:2000**FILTRAČNÁ TRIEDA:** P2R**FARBA:**

F4009

biela

- filter proti kvapalným a pevným časticiam
- vhodné do všetkých masiek 3M™ radu 6000 a 3M™ 7000
- odporúčané oblasti použitia: papierenský priemysel, pivovarníctvo



2135

MOQ 1 80

MATERIÁL: skladaný polypropylén

NORMA: EN 143:2000
FILTRAČNÁ TRIEDA: P3R
FARBA:



F4011

biela

- filter proti kvapalným a pevným časticiam
- vhodné do všetkých masiek 3M™ radu 6000 a 3M™ 7000
- odporúčané oblasti použitia: stavebníctvo, farmaceutický priemysel, chemický priemysel, poľnohospodárstvo, drevársky priemysel

2138

MOQ 1 80

MATERIÁL: skladaný polypropylén

NORMA: EN 143:2000 + A1:2006
FILTRAČNÁ TRIEDA: P3R
FARBA:



F4012

bielo-sivá

- filter proti kvapalným a pevným časticiam s aktívnym uhlím
- ochrana proti organickým a kyslým plynom a výparom pod NPK-P a ozónu
- vhodné do všetkých masiek 3M™ radu 6000 a 3M™ 7000
- odporúčané oblasti použitia: chemický priemysel, farmaceutický priemysel, drevovýroba, potravinársky priemysel

6035

MOQ 1 80

MATERIÁL: skladaný polypropylén

NORMA: EN 143:2000 + A1:2006
FILTRAČNÁ TRIEDA: P3R
FARBA:



F4013

biela

- filter proti kvapalným a pevným časticiam
- vhodné do všetkých masiek 3M™ radu 6000 a 3M™ 7000
- odporúčané oblasti použitia: práca s drevným odpadom a odštiepkami, banský priemysel, výroba liečiv, stavebníctvo, frézovanie

3M**5911**

MOQ 1 120

MATERIÁL: polypropylénová buničina**NORMA:** EN 143:2000 + A1:2006**FILTRAČNÁ TRIEDA:** P1R**FARBA:****F4006**

biela

- filter proti pevným a kvapalným časticiam
- vhodné do všetkých masiek 3M™ radu 6000 a 3M™ 7000
- je potrebné použiť držiak filtra 3M™ 501
- na samostatné prichytenie filtrov série 5000 (t. j. bez kombinácie s filtermi série 6000), k maskám 3M je potrebné použiť navyše 3M™ 603 plošinku
- odporúčané oblasti použitia: stavebníctvo, kamenárstvo, výroba liečiv a chemikálií, poľnohospodárstvo, drevársky priemysel

**5925**

MOQ 1 80

MATERIÁL: polypropylénová buničina**NORMA:** EN 143:2000 + A1:2006**FILTRAČNÁ TRIEDA:** P2R**FARBA:****F4007**

biela

- filter proti pevným a kvapalným časticiam
- vhodné do všetkých masiek 3M™ radu 6000 a 3M™ 7000
- je potrebné použiť držiak filtra 3M™ 501
- na samostatné prichytenie filtrov série 5000 (t. j. bez kombinácie s filtermi série 6000), k maskám 3M je potrebné použiť navyše 3M™ 603 plošinku
- odporúčané oblasti použitia: stavebníctvo, kamenárstvo, výroba liečiv a chemikálií, poľnohospodárstvo, drevársky priemysel, zlievarne

**5935**

MOQ 1 80

MATERIÁL: polypropylénová buničina**NORMA:** EN 143:2000 + A1:2006**FILTRAČNÁ TRIEDA:** P3R**FARBA:****F4008**

biela

- filter proti pevným a kvapalným časticiam
- vhodné do všetkých masiek 3M™ radu 6000 a 3M™ 7000
- je potrebné použiť držiak filtra 3M™ 501
- na samostatné prichytenie filtrov série 5000 (t. j. bez kombinácie s filtermi série 6000), k maskám 3M je potrebné použiť navyše 3M™ 603 plošinku
- odporúčané oblasti použitia: stavebníctvo, kamenárstvo, výroba liečiv a chemikálií, poľnohospodárstvo, drevársky priemysel, zlievarne



501

MOQ 1 20

MATERIÁL: plast

NORMA: EN 143:2000 + A1:2006

FARBA:



F5001

transparentná

- držiak filtrov série 5000 je potrebné použiť pri kombinácii filtrov série 6000 s časticovými filtrami série 5000

603

MOQ 1 16

MATERIÁL: plast

NORMA: EN 143:2000 + A1:2006

FARBA:



F5003

sivá

- plošinka na samostatné prichytenie filtrov série 5000 k maskám 3M

